

# Wood-Mizer® MP260 Fyrkutterhyvel



MP260 levereras komplett med 2 st in och utmatningsbord, steglös matning 2 - 12 m/min.

**KAMPANJ!**

Kampanjen gäller så länge vi har hyvlar i lager.

**110.000:-** + moms



Manöverpanel

Sidokutter TB90

5 st matarvalsar

Höjdjustering

Överkutter med 4 slitsar

## MP260 Fyrkutterhyvel

### BESKRIVNING

Fyrkutterhyvel som utför hyvling och profilering på alla fyra sidorna i ett moment.

Genomgående matning.

Rostskyddad för att användas i kalla lokaler eller utomhus.

Klar för 4-sidig dimensionshyvling

Över och underkutter är av kombinationstyp med 4 slitsar för att kombinera planstål och profilstål.

5 separata motorer.

Steglös matning, mekanisk planetvariator.

Lätt flyttbar, storleken och vikten gör att den är lätt flyttbar på pall eller med hjulsats.

Enkel och snabb inställning.

Vi kan leverera ett mycket stort sortiment av stål och kuttrar till ett mycket fördelaktigt pris.

**Vi lämnar en 25% rabatt löpande på hyvelstål till våra kunder som köper en hyvel av oss.**



Moms och frakt tillkommer på alla priser.

### SPECIFIKATION

16 amp 3-fas elanslutning

2-12 m/min steglös matning

### DIMENSIONER

Maximal hyvlingbredd 1-sidigt: 410 mm  
Höjd material: 10 till 230 mm

Maximal hyvlingbredd 2-sidigt: 300 mm  
Höjd material: 10 till 230 mm

Maximal hyvlingbredd 4-sidigt: 260 mm  
Höjd material: 10 till 80 mm

Mått hyvel  
Längd: 110 cm, bredd: 90 cm, höjd: 97 cm  
Vikt: 410 kg

2024-01-19

**Wood-Mizer® Sverige**

**MEKWOOD AB**

Kjell Larsson

Magasinsgatan 29  
812 31 STORVIK

0290-515 65  
070-679 79 65

info@mekwood.se

www.mekwood.se - www.woodmizer.se

# Wood-Mizer® Spånhantering



1.



2.



3.



4.



5.

## MP260 Spånhantering

### MD400 Spånsug

Ett effektivt system för att avlägsna kutterspån från alla fyra kuttrarna är viktigt för att hyveln skall fungera problemfritt, 4000 m<sup>3</sup>/tim. är minimum till MP260.

1. MD400 har 3 x 100 mm stosar och 1 x 125 mm stos på insugsidan och 1 x 200 mm stos på utblåssidan.

Den kan även levereras med 1 200 mm stos på insugsidan.

2. MD400 med cyklon, filter, säckar för kutterspån, monterat med hjul för lätt flyttning.

3. MD400 med cyklon, filter, säckar för kutterspån, för fast montage med lös fläkt.

4. MD400 med cyklon och filter för montage på spånficka eller container.

5. Komplet system till MP260 med 3 st säckar

Det behöver kompletteras med spånslang mellan hyvel och spånsug och i vissa fall mellan spånsug och cyklon, Antal meter av olika dimensioner beror på era egna förutsättningar på er uppställningsplats.

Vi hjälper till med detta åt er om ni tar mått på plats.



### Specifikation

16 amp 3-fas anslutning

Hyvel och spånsug går ofta att köra på 16 amp tillsammans vid normal belastning.

### Priser.

1. MD400EH3S-S 12.600:-

2. MES401EH3S-S 21.900:-

3. MES403EH3S-S 25.000:-

4. MES402EH3S-S 21.900:-

5. MES303EH4S-S 13.900:-

### Spånslang

102 mm 200:-

127 mm 240:-

203 mm 390:-

## Wood-Mizer® Sverige

### MEKWOOD AB

Kjell Larsson

Magasinsgatan 29  
812 31 STORVIK

0290-515 65

070-679 79 65

info@mekwood.se

www.mekwood.se - www.woodmizer.se